

# SPULE MA 80/I

22 Spulen für Angelschnüre/Monofile



Einweg

Wickelgut : Angelschnur

Material : PS

Standard Wickelvolumen : 20 cm<sup>3</sup>

Zentral-Bohrung Ø : 15 mm

Katalog Zuordnung: 22

## TECHNISCHE DATEN - SPULEN

### Spulen

| Flansch Ø | Kern Ø  | Zentral-Bohrung Ø | Breite  | Wickelbreite | Flanschdicke | Wickel-<br>volumen   | Z.-bohrungs Ø<br>kegeliger Teil | Mitnahme-<br>einrichtung | Mitnahme-<br>distance |
|-----------|---------|-------------------|---------|--------------|--------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| d1 [mm]   | d2 [mm] | d3 [mm]           | L1 [mm] | L2 [mm]      | S [mm]       | V [cm <sup>3</sup> ] | d4 [mm]                         | d5 [mm]                  | E1 [mm]               |
| 80        | 71      | 15                | 23      | 19           | 2            | 20                   |                                 |                          |                       |

## VERPACKUNG

| Bezeichnung   | Karton | Gewicht<br>Karton | Karton<br>Außenmaße | Paletten | Gewicht<br>Palette | Paletten<br>Aussenmaße |
|---------------|--------|-------------------|---------------------|----------|--------------------|------------------------|
|               | Stück  | kg                | cm                  | Stück    | kg                 | cm                     |
| Spule MA 80/I | 500    | 16.8              | 80x40x37            | 7500     | 276                | 80x120x200             |

| Bezeichnung | Karton | Gewicht<br>Karton | Karton<br>Außenmaße | Paletten | Gewicht<br>Palette | Paletten<br>Aussenmaße |
|-------------|--------|-------------------|---------------------|----------|--------------------|------------------------|
|             | Stück  | kg                | cm                  | Stück    | kg                 | cm                     |

**Achtung:**

Soweit Palettenverpackung angegeben ist, werden die Spulen bevorzugt auf diese Art verpackt. Es ist jedoch zu beachten, dass diese nicht in der prallen Sonne gelagert werden dürfen, da es sonst durch Hitzestau zu bleibenden Deformationen des Kunststoffes kommen kann.

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

### Spulen

