

# SPULE SD 350 K AW

06 Schweißdrahtspulen, 27 Spulen für 3D-Drucker



Mehrweg

Wickelgut : Schweißdraht, Widerstandsdraht, Metallbänder, Profildrähte, 3 D Drucker Filamente

Material : ABS

Standard Wickelvolumen : 5461 cm<sup>3</sup>

Zentral-Bohrung Ø : 51.7 mm

Katalog Zuordnung: 06 , 27

DIN EN ISO 544 Schweißzusätze

## TECHNISCHE DATEN - SPULEN

### Spulen

| Flansch Ø | Kern Ø  | Zentral-Bohrung Ø | Breite  | Wickelbreite | Flanschdicke | Wickel-<br>volumen   | Z.-bohrungs Ø<br>kegeliger Teil | Mitnahme-<br>einrichtung | Mitnahme-<br>distance |
|-----------|---------|-------------------|---------|--------------|--------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| d1 [mm]   | d2 [mm] | d3 [mm]           | L1 [mm] | L2 [mm]      | S [mm]       | V [cm <sup>3</sup> ] | d4 [mm]                         | d5 [mm]                  | E1 [mm]               |
| 350       | 212.5   | 51.7              | 103     | 89.9         | 6.6          | 5461                 |                                 | 1x11                     | 44.5                  |

## VERPACKUNG

| Bezeichnung          | Karton | Gewicht<br>Karton | Karton<br>Außenmaße | Paletten | Gewicht<br>Palette | Paletten<br>Aussenmaße |
|----------------------|--------|-------------------|---------------------|----------|--------------------|------------------------|
|                      | Stück  | kg                | cm                  | Stück    | kg                 | cm                     |
| Spule SD 350 K<br>AW | 20     | 19                | 66x54x67            | 240      | 223                | 110x120x220            |

**Achtung:**

Soweit Palettenverpackung angegeben ist, werden die Spulen bevorzugt auf diese Art verpackt. Es ist jedoch zu beachten, dass diese nicht in der prallen Sonne gelagert werden dürfen, da es sonst durch Hitzestau zu bleibenden Deformationen des Kunststoffes kommen kann.

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

### Spulen

