SPULE VM 630/127-610

07 Übersicht Spulen, 09 VM - Spulen

Mehrweg
Wickelgut : Drilleiter, Metallbänder, Datenkabel, Energiekabel, extrudierte Leitungen
Material : ABS
Standard Wickelvolumen : 104194 cm³
Zentral-Bohrung Ø : 127 mm
Katalog Zuordnung: 07 , 09
DIN 46395 Entwurf - Maschinen-Spulen und andere.

TECHNISCHE DATEN - SPULEN

Spulen

Flansch Ø	Kern Ø	Zentral-Bohrung Ø	Breite	Wickelbreite	Flanschdicke	Wickel-volumen	Z.-bohrungs Ø kegeliger Teil	Mitnahme-einrichtung	Mitnahme-distance
d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	S [mm]	V [cm³]	d4 [mm]	d5 [mm]	E1 [mm]
630	400	16 - 127	610	50 - 560	25	9303 - 104194	143.5		

VERPACKUNG

Bezeichnung	Karton	Gewicht Karton	Karton Außenmaße	Paletten	Gewicht Palette	Paletten Aussenmaße
	Stück	kg	cm	Stück	kg	cm
Spule VM 630/127-610	0	-		12	218	120x120x205

Achtung:
Soweit Palettenverpackung angegeben ist, werden die Spulen bevorzugt auf diese Art verpackt. Es ist jedoch zu beachten, dass diese nicht in der prallen Sonne gelagert werden dürfen, da es sonst durch Hitzestau zu bleibenden Deformationen des Kunststoffes kommen kann.

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Spulen